

Thule ProRide 598 Black



Pionowy bagażnik rowerowy do najszybszego i najszybszego montażu rowerów o masie maksymalnej 20 kg.

Automatyczne pozycjonowanie roweru po jego przymocowaniu dzięki wyjątkowej konstrukcji uchwytu ramy i rynny. Łatwe i szybkie zabezpieczanie roweru – pokrętło ogranicznika momentu dokręcania steruje siłą przenoszona na ramę, w czytelny sposób wskazując, czy montaż jest prawidłowy. Nacisk jest rozkładany przez duże, miękkie okładziny, które dostosowują się do rur ramy roweru, co minimalizuje ryzyko jej uszkodzenia. Bezpieczny montaż – rower jest zabezpieczony przed upadkiem dzięki wydłużonej dolnej szczękę uchwytu. Stabilne koła – mocno uchwycone przez pomysłowo zaprojektowane uchwyty kół z szybkorozłącznymi skośnymi taśmami. Łatwy, niewymagający użycia narzędzi interfejs pozwalający przenieść uchwyt z jednej strony samochodu na drugą. Maksymalna masa roweru 20 kg. W zestawie adaptery do rowków T (20x20mm) przeznaczone do bezpośredniego montażu uchwytu w rowkach T belek bagażnika. Spełnia wymagania testu City Crash.

Dane techniczne

Pojemność: rowery 1

Pasuje do ram o przekroju do 100mm (owalne 80x100mm, okrągłe 22-80mm)

Pasuje do kół o wymiarach do 3.0"

Samoczynna regulacja uchwytu ramy

Montowanie roweru Rama/koła

Paski zębate do kół

Zamknięcie roweru w uchwycie

Zamknięcie uchwytu na bagażniku bazowym

Kompatybilność z One Key System

Możliwość montażu z obu stron dachu

Pasuje do belek WingBar

Pasuje do belek SlideBar

Pasuje do belek aero

Pasuje do belek prostokątnych Wymagany adapter: Adapter Thule ProRide SquareBar 8895 Adapter do rowków T 20x20 mm

Adapter do rowków T 30x24 mm Wymagany adapter: Adapter Thule 889-1 do rowków T Atest TÜV

Spełnia normę City Crash

Informacje dodatkowe do kół od 3-5" wymagany adapter Thule ProRide Fatbike Adapter 5981

Do ram carbonowych wymagany adaptor 984